Vinnolit® E 75 HV

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PVC برای کاربرد خمیر ®Vinnolit E 75 HV یک هموپلیمر امولسیونی با اندازه ذرات ریز و مناسب برای تهیه خمیر است که به عنوان رزین با ویسکوزیته بالا طبقه‌بندی می‌شود. پلاستی‌سول‌های تولید شده با Vinnolit E 75 HV دارای رئولوژی شبه‌پلاستیک هستند. Vinnolit E 75 HV به‌ویژه برای تولید فیلم‌های فشرده و فوم‌های شیمیایی مناسب است. کاربرد معمول آن چرم مصنوعی، به‌ویژه برای سطوح ترموفرم شده در کاربردهای خودروسازی است. پردازش و کاربرد: پلاستی‌سول‌های مبتنی بر Vinnolit E 75 HV می‌توانند با تمام تکنیک‌های پوشش معمولی برای پارچه چرم استفاده شوند. Vinnolit E 75 HV به‌ویژه برای تولید پارچه چرم مصنوعی که تحت ترموفرمینگ قرار می‌گیرد، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته بالا هموپلیمر	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی چرم مصنوعی	- -	- -
روش فرآیند	پوشش پلاستی‌سال ترموفرمینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.40 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	73.0	-	ISO 1628-2
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 1624
مواد فرار	%	-	ISO 1269

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخارگرفتگی (Fogging)		-	-
	mg	-	ISO 6452
	mg	-	DIN 75201B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.