Vinnolit® E 80 TT

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 80 TT یک هموپلیمر خمیرساز نوع امولسیونی با اندازه‌ی ذرات ریز است. این ماده پلاستیزول‌هایی با ویسکوزیته پایین و پایداری ویسکوزیته عالی ایجاد می‌کند. در غلظت‌های نرم‌کننده‌ی متوسط، خمیرها رئولوژی تقریباً نیوتنی را در یک محدوده‌ی برشی گسترده نشان می‌دهند. Vinnolit E 80 TT برای تولید پوشش‌های رویی شفاف برای کفپوش‌های CV و همچنین برای پوشش‌های رویی سخت تا نیمه‌سخت پرشده و پرنشده توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کف‌پوش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.40 g/cm³	-	ISO 60

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
K-Value	80.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	169.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	پایین	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.