Vinnolit® EP 7060

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit EP 7060 یک هموپلیمر PVC نوع امولسیونی با وزن مولکولی متوسط و محتوای امولسیفایر متوسط-بالا است. این ماده پلاستیزول‌هایی تولید می‌کند که ویسکوزیته متوسط و مقدار تسلیم را در سرعت‌های برشی پایین نشان می‌دهند و خواص جریان شبه‌پلاستیک مشخصی را در سرعت‌های برشی بالا با سطوح نرم‌کننده‌ی متوسط-بالا (70-100 phr) نشان می‌دهند. این گرید می‌تواند در مخلوط‌ها برای افزایش کلی ویسکوزیته در برش پایین و کاهش اتساع مورد استفاده قرار گیرد. پایداری حرارتی خوبی را با طیف گسترده‌ای از انواع تثبیت‌کننده‌ها ارائه می‌دهد. استفاده از مخلوط‌کن‌های نوع سرعت بالا توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.48 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	70.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.