Vinnolit® EP 7555

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit EP 7555 یک هموپلیمر PVC نوع امولسیون با وزن مولکولی بالا و محتوای امولسیفایر کم تا متوسط است. این محصول پلاستی‌سول‌هایی با ویسکوزیته بسیار پایین در نرخ‌های برش پایین و بالا با ویژگی‌های جریان نیوتونی اساسی و سطوح پلاستی سایزر پایین (40-60 phr) تولید می‌کند. این درجه می‌تواند در ترکیب‌ها برای کاهش کلی ویسکوزیته برش پایین و کاهش دلاتانس استفاده شود. این ماده ثبات حرارتی خوبی با دامنه وسیعی از انواع تثبیت‌کننده‌ها به‌ویژه انواع ارگانوتین ارائه می‌دهد. استفاده از میکسرهای نوع سرعت بالا توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.40 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	75.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	145.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.