Vinnolit® EXT

تولیدکننده	.Vinnolit GmbH & Co KG	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit EXT یک نسل جدید از رزین‌های اکستندر هموپلیمر است. با استفاده از تکنیک جدید پلیمرسازی تعلیقی، دانه‌های پلیمر دارای سطح یکنواخت و توزیع اندازه ذرات باریک هستند. به دلیل این ویژگی، دانه‌ها بسیار کمتر از یک رزین اکستندر استاندارد پلاستی سایزر جذب می‌کنند. بنابراین Vinnolit EXT ویسکوزیته پلاستی‌سول‌ها را بسیار بیشتر از اکستندرهای معمولی کاهش می‌دهد. بسته به فرمول، Vinnolit EXT می‌تواند ویسکوزیته خمیر را تا 30% کاهش دهد. علاوه بر این، Vinnolit EXT دلاتانس را کاهش می‌دهد و همچنین عمر مفید پلاستی‌سول را افزایش می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	ISO 60

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
K-Value	66.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	109.0 ml/g	-	ISO 1628
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.