Vinnolit® K 301 NF

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

افزودنی آنتی‌استاتیک بر پایه PVC امولسیون Vinnolit K 301® برای مقالات PVC با خواص آنتی‌استاتیک، شفافیت خوب و قابلیت چاپ بهبود یافته، به‌ویژه در فیلم‌های سخت توصیه می‌شود. پردازش و کاربردها: Vinnolit K 301 NF یک پودر آزاد جریان است که در یک فرآیند تولید خاص از PVC امولسیون و یک عامل آنتی‌استاتیک شفاف و بسیار کارآمد تولید می‌شود. Vinnolit K 301 NF با روش‌های مخلوط‌سازی داغ یا سرد استاندارد به فرمول PVC اضافه می‌شود. باید توجه داشت که عامل آنتی‌استاتیک به‌طور یکنواخت در سرتاسر ترکیب پخش شده است. مخلوط‌هایی که شامل Vinnolit K 301 NF هستند پردازش می‌شوند: 1. به مقالات PVC با خواص آنتی‌استاتیک بهبود یافته 2. به‌ویژه به فیلم‌های سخت که علاوه بر خواص آنتی‌استاتیک بهبود یافته، دارای شفافیت خوب و قابلیت چاپ بهبود یافته نیز هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک شفافیت بالا	- -	- -
کاربردها	فیلم	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.54 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	60.0	-	ISO 1628-2
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.