Vinnolit® K 725 F

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit K 725 F یک پودر با جریان آزاد است که از طریق پلیمریزاسیون پیوندی وینیل کلراید بر روی پلی آکریلات (ACR) تولید می شود. این محصول حاوی تقریباً 50٪ ACR است. Vinnolit K 725 F یک عامل اصلاح کننده است که مقاومت ضربه ای فیلم ها، ورق ها و پروفیل های PVC را افزایش می دهد. مقالاتی که با Vinnolit K 725 F ساخته شده اند، سفید شدن تنش بسیار کمی را نشان می دهند و برای کاربردهای خارجی مناسب هستند. Vinnolit K 725 F را می توان در سیلوها نگهداری کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر سفید شدن تحت تنش	-	-
کاربردها	کاربردهای فضای باز تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.50 g/cm³	-	ISO 60
محتوای ACR	50 %	-	-
توزیع اندازه ذرات		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.