Vinnolit® M 68 FW

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PVC برای ساخت خمیر ®Vinnolit M 68 FW یک هموپلیمر PVC با اندازه ذرات ریز، وزن مولکولی کم تا متوسط با محتوای امولسیفایر متوسط برای پردازش خمیر است. پلاستیزول هایی با ویسکوزیته کم در سرعت های برشی کم و زیاد تولید می کند. به طور خاص برای کاربردهای فوم مانند کفپوش، چرم مصنوعی و فوم عمومی توسعه یافته است. علاوه بر این، عملکرد خوبی در کاربردهای فشرده مانند پوشش پایه کفپوش دارد. خواص کلیدی: ویسکوزیته کم خواص فومینگ خوب و ساختار سلولی ظریف عدم چسبندگی در درام ژل شدن تحمل پرکننده بالا (همه مزایا را می توان با بارهای پرکننده بالا در فرمول نیز به دست آورد) استفاده در فوم چاپ کفپوش و همچنین فوم پشت امکان پذیر است گرید فوم جهانی برای انواع کاربردهای فوم PVC خمیری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل فوم‌سازی	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	کف‌پوش	-	-
	فوم	-	-
	چرم مصنوعی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پردازش فوم پلاستی‌سال	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.35 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	67.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	113.0 ml/g	-	ISO 1628-2
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 1624
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.