Vinnolit® MP 6852

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit MP 6852 یک هموپلیمر PVC با اندازه ذرات ریز، وزن مولکولی کم/متوسط با محتوای امولسیفایر کم/متوسط است. پلاستیزول هایی تولید می کند که ویسکوزیته پایینی را در نرخ های برشی پایین و بالا با ویژگی های جریان اساساً نیوتنی با سطوح نرم کننده پایین (phr 60-40) نشان می دهند. Vinnolit MP 6852 برای پوشش های پخش شده با سطح نرم کننده کم/پرکننده بالا، به ویژه پوشش های فوم دمیده شده شیمیایی برای کفپوش های وینیل بالشتک دار، روکش های دیواری و چرم مصنوعی، که در آن ساختار سلولی ریز مورد نیاز است، توسعه یافته است. به طور کلی سرعت های ژل شدن/جوش خوردن عالی را نشان می دهد و پایداری حرارتی/نوری خوبی را با طیف گسترده ای از تثبیت کننده ها ارائه می دهد. استفاده از میکسر های نوع سرعت بالا توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر وزن مولکولی متوسط	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.38 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	68.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.