# Vinnolit® MP 7151

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vinnolit GmbH & Co KG. | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Vinnolit MP 7151 یک هموپلیمر PVC با دانه بندی ریز با محتوای امولسیفایر متوسط است. پلاستیزول هایی تولید می کند که ویسکوزیته بسیار پایینی را در نرخ های برشی پایین/بالا و یک ویژگی جریان نیوتنی حتی در محتوای نرم کننده پایین (phr 60-40) نشان می دهند. پلاستیزول های دارای Vinnolit MP 7151 رفتار جریان همگن با ویسکوزیته بسیار پایین و تحمل پرکننده بسیار بالایی را نشان می دهند، که آن را برای فرآیند پوشش دهی با سرعت بالاتر، به عنوان مثال در پوشش های پایه کفپوش، کاربردهای چاپ صفحه گردان و همچنین برای پوشش های پایه نساجی کاملاً مفید می کند. علاوه بر این، یک ویژگی ماندگاری بسیار خوب و پایداری حرارتی خوب، ارزش افزوده ای را در آن زمینه های کاربرد به ارمغان می آورد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ویسکوزیته پایین | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **روش فرآیند** | پلاستی‌سال | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **چگالی ظاهری** | 0.38 g/cm³ | - | ISO 60 |
| **K-Value** | 71.0 | - | ISO 1628-2 |
| **عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)** | 128.0 ml/g | - | ISO 1628 |
| **محتوای امولسیفایر** | متوسط | - | - |
| **توزیع اندازه ذرات** | % | - | ISO 4610 |
| **مواد فرار** | % | - | ISO 1269 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.