Vinnolit® MP 8058

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit MP 8058 یک هموپلیمر PVC با وزن مولکولی بالا با محتوای امولسیفایر پایین است. پلاستیزول هایی تولید می کند که ویسکوزیته بسیار پایینی را در نرخ های برشی پایین و بالا با خواص جریان کمی شبه پلاستیکی با سطوح نرم کننده پایین (40-60 phr) نشان می دهند. به ویژه برای پوشش ها و قالب گیری های فشرده با محتوای نرم کننده پایین که نیاز به خواص مکانیکی بهبود یافته دارند، توسعه یافته است. پایداری حرارتی/نوری خوبی را با طیف گسترده ای از تثبیت کننده ها به ویژه انواع ارگانو قلع ارائه می دهد. استفاده از میکسر های نوع سرعت بالا توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا ویسکوزیته پایین	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.41 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	81.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	174.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	پایین	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.