Vinnolit® P 3468

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit P 3468 یک هموپلیمر امولسیونی ریز ذره ای و خمیر ساز است که پلاستیزول هایی با ویسکوزیته پایین تولید می کند. خمیرها با محتوای متوسط نرم کننده، خواص جریانی تقریباً نیوتنی را نشان می دهند. Vinnolit P 3468 برای فوم های دمیده شده شیمیایی با محتوای نرم کننده پایین مناسب است. زمینه های اصلی کاربرد عبارتند از فوم های نسبتاً سخت برای کفپوش و پارچه چرمی، و همچنین ترکیبات آب بندی برای بست ها در کاربردهای غیر غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر پلاستیک شده	- -	- -
کاربردها	کف‌پوش فوم مهر و موم‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.34 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	68.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 1624
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.