Vinnolit® P 5078

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit P 5078 یک هموپلیمر امولسیونی ریزذره و خمیرساز است که پلاستیزول‌هایی با ویسکوزیته متوسط ایجاد می‌کند. خمیرهای Vinnolit P 5078 با محتوای نرم‌کننده‌ی متوسط، تقریباً در کل محدوده‌ی برش نیوتنی هستند. حوزه‌های کاربردی اصلی Vinnolit P5078 خمیرهای PVC برای پوشش‌های فشرده در تولید کفپوش، چرم مصنوعی، روکش‌های دیواری وینیل فشرده و پوشش‌های فنی برای برزنت و غیره هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر پلاستیک شده	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش کف‌پوش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.33 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	78.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	159.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 1624
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.