Vinnolit® P 70 PS

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit P 70 PS یک هموپلیمر دانه ریز برای پردازش پلاستیزول است که پلاستیزول هایی با ویسکوزیته متوسط و ماندگاری عالی ایجاد می کند. خمیرهای ساخته شده با Vinnolit P 70 PS رئولوژی شبه پلاستیکی متوسطی را در سرعت های برشی پایین و رفتار جریانی اتساعی متوسطی را در سرعت های برشی بالاتر نشان می دهند که در سطح نرم کننده پایین تر برجسته تر می شود. این رفتار اتساعی را می توان به راحتی با مخلوط کردن با گریدهای Extender مانند Vinnolit C 65 V یا C 66 W (به نمودار مراجعه کنید) یا با مخلوط کردن با گریدهای امولسیونی ویژه کاهش داد. با توجه به محتوای امولسیفایر بسیار پایین، این محصول جذب رطوبت بسیار پایینی را نشان می دهد و آن را برای کاربردهای فضای باز ایده آل می کند. پلاستیزول های نازک Vinnolit P 70 PS در ترکیب با رزین های امولسیونی ویژه خواص عالی برای پوشش دهی غوطه وری (Foulard) به عنوان مثال بسترهای نساجی نشان می دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جذب رطوبت پایین ویسکوزیته متوسط	- -	- -
کاربردها	کاربردهای فضای باز	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.37 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	70.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	بسیار پایین	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.