Vinnolit® P 80

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit P 80 یک هموپلیمر با دانه بندی ریز برای فرآوری پلاستیزول است که پلاستیزول هایی با ویسکوزیته پایین و ماندگاری عالی ارائه می دهد. خمیرهای Vinnolit P 80 با محتوای متوسط نرم کننده، رئولوژی نیوتنی را در نرخ های برشی پایین (Brookfield) و رفتار اتساعی را در نرخ های برشی بالا نشان می دهند. اتساع را می توان به راحتی با ترکیب با رزین های افزایش دهنده مانند Vinnolit C 65 V یا Vinnolit C 66 W (به نمودار مجاور مراجعه کنید) یا با گریدهای امولسیونی ویژه کاهش داد یا حتی حذف کرد. با توجه به محتوای بسیار کم امولسیفایر، این محصول جذب رطوبت بسیار کمی را نشان می دهد و پایداری حرارتی عالی با پوشش فیلمی براق بالا را نشان می دهد. زمینه های اصلی کاربرد عبارتند از پوشش های رویه شفاف، فرآیندهای پوشش دهی غوطه وری ویژه و برای مهر و موم/واشرهای پوششی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب	-	-
	درخشش بالا	-	-
	جذب رطوبت پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.35 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	80.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	169.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	بسیار پایین	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.