Vinnolit® S 3157/11

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit S 3157/11 یک پودر با جریان آزاد است که از طریق کوپلیمریزاسیون سوسپانسیونی وینیل کلراید و وینیل استات تولید می شود. این محصول حاوی حدود 11 درصد وینیل استات است. این یک رزین تخصصی برای تولید فیلم سخت با کیفیت بالا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.66 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	57.0	-	ISO 1628-2

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	80.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای وینیل استات	11.0 %wt	-	-
توزیع اندازه ذرات		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.