# Vinnolit® S 3268

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vinnolit GmbH & Co KG. | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Vinnolit S 3268 یک پلیمر سوسپانسیونی متخلخل با چگالی حجمی بالا است. برای اکستروژن پروفیل، ورق و لوله سخت توصیه می شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | لوله‌کشی<br>پروفایل‌ها<br>ورق | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن لوله<br>اکستروژن پروفایل<br>اکستروژن ورق | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی ظاهری** | 0.57 g/cm³ | - | ISO 60 |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **K-Value** | 68.0 | - | ISO 1628-2 |
| **عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)** | 116.0 ml/g | - | ISO 1628 |
| **توزیع اندازه ذرات** | | - | ISO 4610 |
| | % | - | - |
| | % | - | - |
| **مواد فرار** | % | - | ISO 1269 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.