Vinnolit® S 4170

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit S 4170 یک پلیمر سوسپانسیونی بسیار متخلخل است که برای اکستروژن، کلندرینگ و قالب گیری تزریقی PVC انعطاف پذیر توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.48 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	70.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	124.0 ml/g	-	ISO 1628

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
توزیع اندازه ذرات		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب نرم‌کننده (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	34 %	-	ISO 4608

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.