Vinnolit® VK 710

تولیدکننده	.Vinnolit GmbH & Co KG	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit VK 710 یک پودر با جریان آزاد است که از طریق پلیمریزاسیون پیوندی وینیل کلرید بر روی پلی‌اکریلات (ACR) تولید می‌شود. این محصول حاوی تقریباً 50٪ ACR است. Vinnolit VK 710 یک الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. این محصول خواص مثبت PVC را با خواص لاستیک ترکیب می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.65 g/cm³	-	ISO 60
محتوای ACR	50 %	-	-

توزیع اندازه ذرات

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.