VinyLoop® FP001

تولیدکننده	Vinyloop Ferrara .S.p.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

شناسایی: PVC بازسازی شده، مشتق شده از تصفیه ضایعات PVC پلاستیکی شده شکل فیزیکی: میکرو پلت‌های خاکستری تیره (اندازه متوسط ذرات حدود 0.400 میلی‌متر) کاربردهای معمولی: خالص یا در مخلوط با مواد اولیه برای تولید غشاها، شیلنگ‌ها و پروفیل‌های انعطاف‌پذیر، کفپوش‌ها، کفش‌ها، چکمه‌ها و سایر مقالات پلاستیکی شده. تبدیل: اکستروژن، کلندرینگ، قالب‌گیری تزریقی این محصول معمولاً حاوی DEHP و سرب است (به برگه اطلاعات ایمنی مراجعه کنید)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	پلاستیک شده	-	-
کاربردها	کف‌پوش کفش‌ها شلنگ غشاءها پروفایل‌ها	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	خاکستری تیره	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.48 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	ISO 60
سختی Shore	86	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	12.0 MPa	1740.46 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	170 %	-	ISO 527-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.