VinyLoop® FP101

تولیدکننده	Vinyloop Ferrara .S.p.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

شناسایی: PVC احیا شده، خالص شده توسط دکانتاسیون سانتریفیوژی، حاصل از فرآوری ضایعات PVC پلاستیکی شده شکل فیزیکی: میکرو پلت های خاکستری تیره (اندازه متوسط ذرات d50 حدود 0.380 میلی متر) کاربردهای معمول: خالص یا در مخلوط با مواد اولیه برای تولید غشاء، شیلنگ ها و پروفیل های انعطاف پذیر، کفپوش ها، زیره کفش ها، چکمه ها و سایر محصولات پلاستیکی شده.
تبدیل: اکستروژن، کلندرینگ، قالب گیری تزریقی این محصول معمولاً حاوی DEHP و سرب است (به برگه اطلاعات ایمنی مراجعه کنید)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	پلاستیک شده	-	-
کاربردها	کف‌پوش کفش‌ها شلنگ غشاءها پروفایل‌ها	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	خاکستری تیره	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.40 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	ISO 60
سختی Shore	82	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	270 %	-	ISO 527-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.