# Voxeljet PMMA Polypor C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Voxeljet AG | **دسته بندی** | Acrylic (PMMA) |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ویژگی ها: می توان از آن برای نمونه های اولیه، مدل های کاربردی یا مدل های از دست رفته استفاده کرد. تحویل سریع در عرض چند روز کاری. لایه بندی دقیق و دقت بالا. قطعات با پیچیدگی بالا. تولید اقتصادی در اندازه های دسته ای 1 و همچنین در تولید سری. نفوذ در هر رنگ مناسب برای ریخته گری دقیق به دلیل ماده پایه PMMA

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ظاهر عالی | - | - |
| **کاربردها** | ساخت قالب | - | - |
| | شکل‌دهی | - | - |
| | ماده شکل‌دهی | - | - |
| | لوازم جانبی مهندسی | - | - |
| | قالب/قالب/ابزار | - | - |
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |
| **روش فرآیند** | چاپ سه‌بعدی، چسب جت شده | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **محتوای خاکستر** | % | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نقطه نرم‌شوندگی** | C° 80 | F° 176.0 | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دما** | C° 600 | F° 1112.0 | - |
| **چسب / حامل (Carrier)** | Polypor C | - | - |
| **نامشخص** | | - | - |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | | - | - |
| | MPa | - | - |
| | MPa 3.70 | psi 536.64 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.