

CENUSIL® R 140

Silicone	دسته بندی	Wacker Chemie AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، پروفیل‌های درزگیر HTV، ساخت و ساز.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) کاهش فشار پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی ترکیب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری فشاری	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	g/cm ³ 1.10	-	DIN 51757

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore		40	-	DIN 53505
استحکام کششی		MPa 6.50	psi 942.75	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست		% 400	-	DIN 53504
مانایی فشاری		% 8.0	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی		kN/m 14.0	-	ASTM D624B
جهندگی		% 65	-	DIN 53512

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.