

CENUSIL® R 150

Silicone	دسته بندی	Wacker Chemie AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، پروفیل‌های درزگیر HTV، ساخت و ساز.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) کاهش فشار پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی ترکیب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری فشاری	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	g/cm ³ 1.15	-	DIN 51757

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	DIN 53505	50	-	
استحکام کششی	DIN 53504	MPa 8.00	psi 1160.3	
ازدیاد طول کششی در شکست	DIN 53504	% 280	-	
مانایی فشاری	DIN ISO 815-B	% 10	-	
استحکام پارگی	ASTM D624B	kN/m 12.0	-	
جهندگی	DIN 53512	% 70	-	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.