

# CENUSIL® R 160

Silicone	دسته بندی	Wacker Chemie AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، پروفیل‌های درزگیر HTV، ساخت و ساز.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) کاهش فشار پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی ترکیب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری فشاری	-	-

### سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.17	-	DIN 51757

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
DIN 53505	-	60	سختی Shore
DIN 53504	psi 1305.34	MPa 9.00	استحکام کششی
DIN 53504	-	% 310	ازدیاد طول کششی در شکست
DIN ISO 815-B	-	% 10	مانایی فشاری
ASTM D624B	-	kN/m 17.0	استحکام پارگی
DIN 53512	-	% 55	جهندگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.