

CENUSIL® R 170

Silicone	دسته بندی	Wacker Chemie AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، پروفیل‌های درزگیر HTV، ساخت و ساز.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) کاهش فشار پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی ترکیب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری فشاری	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	g/cm ³ 1.19	-	DIN 51757

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
DIN 53505	-	69	سختی Shore
DIN 53504	psi 1290.84	MPa 8.90	استحکام کششی
DIN 53504	-	% 280	ازدیاد طول کششی در شکست
DIN ISO 815-B	-	% 12	مانایی فشاری
ASTM D624B	-	kN/m 17.3	استحکام پارگی
DIN 53512	-	% 54	جهندگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.