ELASTOSIL® N 9111 BLACK

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، دستگاه های کنترل الکترونیکی RTV-1، دستگاه های کنترل الکترونیکی صنعت برق، دستگاه های کنترل الکترونیکی خودرو و حمل و نقل، لامپ های کم مصرف الکترونیک، ماشین ظرفشویی روشنایی، اتصال و آب بندی لوازم خانگی، اتصال و آب بندی لوازم خانگی، اتصال و آب بندی مهندسی مکانیک و کارخانه، اجاق گازهای روشنایی، واشرهای نوع مرطوب لوازم خانگی، واشرهای نوع مرطوب خودرو و حمل و نقل، اتوهای صاف کننده لوازم خانگی، گرمایش و تهویه مطبوع لوازم خانگی، لوازم خانگی لوازم خانگی، لوازم خانگی لوازم کوچک، گرمایش و تهویه مطبوع لوازم خانگی، مهندسی مکانیک و کارخانه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
کاربردها	چسب‌ها چسباندن چسب‌ها	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	سیاه	-	-
چگالی	1.33 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	110 Pa·s	-	ISO 3219
سختی Shore	30	-	DIN 53505
استحکام کششی	2.20 MPa	319.08 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	500 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	10.0 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.