ELASTOSIL® RT 728 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی RTV-2 ELASTOSIL® RT 728 A/B یک لاستیک سیلیکونی دو قسمتی، خمیری شکل و قابل پخت حرارتی است. قطعات ولکانیزه شده مقاومت بسیار خوبی در برابر خنک کننده و مجموعه فشاری کم نشان می دهند. ویژگی های خاص چسبندگی روی مواد مصنوعی انعطاف پذیری طولانی مدت در محدوده دمایی 50- درجه سانتیگراد تا 200+ درجه سانتیگراد مقاوم در برابر مخلوط های ضد یخ و آب مجموعه فشاری کم زمان پخت کوتاه کاربرد سری ELASTOSIL® RT 728 به ویژه برای تولید اقتصادی واشرها و قطعات لاستیکی که برای رادیاتورها در صنعت خودرو استفاده می شوند، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر گلیکول کاهش فشار پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو واشرها مهر و موم‌ها	- - - -	- - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	کدر	-	-
چگالی	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته		-	DIN 53019
	1000 Pa·s	-	-
	1100 Pa·s	-	-
	1200 Pa·s	-	-
سختی Shore	60	-	DIN 53505
استحکام کششی	4.00 MPa	580.15 psi	DIN 53504-S1
ازدیاد طول کششی در شکست	200 %	-	DIN 53504-S1
مانایی فشاری	15 %	-	ISO 815
استحکام پارگی	10.0 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.