WACKER® PRIMER G 790

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، پرایمر افزودنی ها، پردازش پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف، زرد روشن	-	-
چگالی	0.756 g/cm³	-	DIN 51757
نقطه اشتعال	9.00 C°	48.2 F°	DIN 51376
دمای اشتعال	420 C°	788.0 F°	DIN 51794

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.