Wah Hong BMC BUG-3101C Optical

تولیدکننده	Wah Hong Industrial .Corp	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد BMC برای قطعاتی که نیاز به طراحی نوری دارند، مانند بازتابنده چراغ جلو خودرو و شاسی موتور نوری برای پروژکتور LCD. BMC درجه نوری با مقاومت حرارتی بالا، پایداری ابعادی خوب، ضریب انبساط خطی کم و خاصیت سطح صاف. مناسب برای آبکاری فلز و آسان برای طراحی نوری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای LCD کاربردهای اپتیکال بازتابنده‌ها	- - -	- - -
اشکال	BMC - ترکیب قالب‌گیری عمده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.91 to 1.97 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.050 to 0.11 %	-	ASTM D955
جذب آب	%	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	10800 to 14700 MPa	1566410.4 - 2132058.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	108 to 147 MPa	15664.1 - 21320.59 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C°	-	ASTM D648
دمای ذوب	125 C°	257.0 F°	DSC

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پخت	44.0 to 54.0 sec	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.