Wah Hong BMC WH-272F

تولیدکننده	Wah Hong Industrial Corp.	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

جنس BMC برای قطعات نیازمند طراحی نوری است، مانند بازتابنده چراغ جلوی خودرو و شاسی موتور نوری برای پروژکتور LCD. BMC گرید نوری با مقاومت حرارتی بالا، پایداری ابعادی خوب، ضریب انبساط خطی پایین و خاصیت سطح صاف. مناسب برای آبکاری فلز و آسان برای طراحی نوری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای LCD کاربردهای اپتیکال بازتابنده‌ها	- - -	- - -
اشکال	BMC - ترکیب قالب‌گیری عمده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.95 to 2.01 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.080 to 0.14 %	-	ASTM D955
جذب آب	%	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	8830 to 12700 MPa	1280685.54 - 1841982.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	98.1 to 137 MPa	14228.23 - 19870.21 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C°	-	ASTM D648
دمای ذوب	116 C°	240.8 F°	DSC

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پخت	30.0 to 40.0 sec	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.