EMAC® SP2404

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake EMAC® SP2404 یک کوپلیمر 18.5% EMA است که برای فیلم دمیده شده، لایه اتصال، کو اکستروژن و ترکیب طراحی شده است، جایی که انعطاف پذیری و استحکام مهم هستند. SP2404 خاصیت ارتجاعی عالی و عملکرد در دمای پایین را ارائه می دهد. مقالاتی که از SP2404 تولید می شوند، C.O.F بسیار بالایی را بدون افزودن مواد لغزنده یا ضد چسبندگی نشان می دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش	-	-
	بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	سختی خوب	-	-
	نرم		
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	رزین چسباننده	-	-
	FDA 21 CFR 177.1340	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد			
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.941 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	39	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	12.7 MPa	1841.98 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	740 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	60.0 C°	140.0 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.