TYMAX® GT7058

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake GT7058 یک کوپلیمر اکریلات اصلاح شده با انیدرید است که برای اکستروژن فیلم دمشی طراحی شده است و حاوی هیچ افزودنی لغزنده و ضد بلوک نیست. این رزین برای عملکرد به عنوان یک لایه پیوند هم‌اکسترود شده در کاربردهای فیلم چند لایه طراحی شده است. Westlake GT7058 برای اتصال پلی‌اتیلن به رزین‌هایی طراحی شده است که معمولاً دارای ویژگی‌های پیوند ضعیفی مانند پلی‌آمید و EVOH هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم چندلایه بسته‌بندی لایه اتصال	- - -	- - -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.943 g/cm³	-	ASTM D4883

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.7 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای متیل آکریلات	24.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D3418
دمای تبلور پیک (DSC)	43.0 C°	109.4 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.