TYMAX® GT7501

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake GA7501 یک کوپلیمر اکریلات اصلاح شده با انیدرید است که برای پوشش اکستروژن و لایه‌های پیوند فیلم ریخته‌گری طراحی شده است. این رزین برای عملکرد به عنوان یک لایه پیوند هم‌اکسترود شده در کاربردهای چند لایه طراحی شده است که در آن مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به پلیمرهای اکریلات معمولی مورد نیاز است. Westlake GA7501 برای اتصال پلی‌اتیلن یا پلی‌استر به رزین‌هایی طراحی شده است که معمولاً دارای ویژگی‌های پیوند ضعیفی مانند پلی‌آمید و EVOH هستند. این پلیمر همچنین می‌تواند به عنوان یک سازگارکننده برای ترکیب رزین‌های غیرمشابه استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	ترکیب	-	-
	فیلم چندلایه	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	لایه اتصال	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-
	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.942 g/cm³	-	ASTM D4883
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای متیل آکریلات	20.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	43.0 C°	109.4 F°	ASTM D3418
دمای ذوب پیک	96.0 C°	204.8 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.