ELEVATE™ DA532

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Westlake DA532 یک کوپلیمر EVA %12.0 است که برای استفاده به عنوان لایه مهر و موم/لمیناسیون در ساختارهای فیلم انعطاف‌پذیر تک لایه یا هم‌اکستروژن طراحی شده است. این محصول دارای دمای شروع مهر و موم بسیار پایین، اپتیک عالی فیلم و استحکام فوق‌العاده فیلم، به ویژه در دماهای پایین است. بسته‌های افزودنی: AA (بدون لغزش، بدون ضد بلوک)، XL (بسیار بالا، ضد بلوک متوسط).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	سختی دما پایین	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.932 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	12.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	69.0 C°	156.2 F°	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	94.0 C°	201.2 F°	ASTM D3418
دمای تبلور پیک (DSC)	77.0 C°	170.6 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.