ELEVATE™ EF446

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Westlake EF446 یک کوپلیمر EVA 6.0٪ است که برای فیلم بسته بندی با هدف عمومی طراحی شده است. این رزین سازگار با کوشر دارای شفافیت عالی، چقرمگی، ویژگی های آب بندی حرارتی، خواص شکنندگی در دمای پایین و قابلیت ماشین کاری است. کاربردها/موارد استفاده: بسته بندی با شفافیت بالا کاربردهای فوم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	گواهی کُشر	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاومت دما پایین	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	سختی خوب	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
	فوم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	6.0 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	32 µm	1.26 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	109 MPa	15809.14 psi	ASTM D882
	127 MPa	18419.83 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D882
	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	440 %	-	ASTM D882
	770 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	180 g	6.35 oz	ASTM D1709A

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	73	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	4.3 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.