ELEVATE™ EF526

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake ELEVATE™ EF526AA یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات با 16% VA است. EF526AA برای فیلم‌های ریخته‌گری، پوشش‌های اکستروژن و لمیناسیون‌های حرارتی طراحی شده است. کاربردها/استفاده‌ها: پوشش‌های اکستروژن، لمیناسیون‌های حرارتی، فیلم‌های ریخته‌گری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	لمینت فیلم ریخته‌گری کاربرد پوشش	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
روش فرآیند	روش لمینت‌کردن پوشش اکستروژن فیلم ریخته‌گری	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.936 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	16.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	41	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.7 MPa	1551.91 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	590 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	65.0 C°	149.0 F°	Internal method
دمای ذوب پیک	79.0 C°	174.2 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.