TYMAX® GT1057

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake GT1057 یک کوپلیمر اکریلات اصلاح شده با انیدرید است که برای اکستروژن فیلم دمیده طراحی شده است و حاوی هیچ گونه افزودنی لغزنده و ضد بلوک نیست. این رزین برای عملکرد به عنوان یک لایه اتصال اکسترود شده در کاربردهای فیلم چند لایه طراحی شده است. Westlake GT1057 برای اتصال پلی اتیلن به رزین هایی طراحی شده است که معمولاً دارای ویژگی های پیوند ضعیفی مانند پلی آمید و EVOH هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	فیلم بسته‌بندی لایه اتصال	- - -	- - -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.917 g/cm³	-	ASTM D4883
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.5 g/10 min	-	ASTM D1238

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	87.0 C°	188.6 F°	ASTM D3418
دمای ذوب پیک	106 C°	222.8 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.