Westlake LDPE EC1924AA

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WESTLAKE پلی اتیلن با چگالی کم EC1924 یک رزین است که به طور گسترده در صنعت پوشش‌دهی تخته‌ای استفاده می‌شود. این ماده دارای ترکیب عالی از گردن کم، سهولت پردازش، رهایی خوب از رول خنک‌کننده، ضریب اصطکاک کم (COF) (برای سهولت در ایندکس کردن ورق‌های کارتن) و قابلیت دوخت حرارتی خوب است. این ماده با قابلیت پردازش با سرعت بالا، کشش عالی و ثبات قابل اعتماد از دسته‌ای به دسته دیگر مشخص می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا کاهش خوب قابلیت پردازش خوب قابل مهر و موم حرارتی تأیید شده کُشر	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش پوشش اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D4883
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.2 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	100 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	310 MPa	44961.78 psi	ASTM D790

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	302 to 329 °C	575.6 - 624.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.