Westlake LDPE EF412

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن WESTLAKE EF412 یک پلی اتیلن با چگالی کم با خواص نوری و استحکام بسیار خوب است. این ماده یک انتخاب عالی برای فیلم های نانوایی و کاربردهای بسته بندی مواد غذایی است. کاربردها/موارد استفاده: بسته بندی شفافیت عمومی، تولید با وزن متوسط، کیسه های نانوایی، کیسه برای اقلام نساجی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی پایین اپتیکال مقاومت خوب	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها کیسه‌ها کاربردهای نساجی بسته‌بندی غذا عمومی	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	32 µm	1.26 mil	-
مدول سکانت	172 MPa 200 MPa	- 24946.54 psi 29007.6 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	24.1 MPa 18.6 MPa	- 3495.42 psi 2697.71 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	350 % 700 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	100 g	3.53 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	76	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	4.2 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.