Westlake LDPE EF602

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake EF602 یک LDPE با شاخص جریان مذاب کسری با چقرمگی عالی است. در فیلم های سنگین و کیسه های حمل و نقل و در کاربردهای شرینک صنعتی پیشنهاد می شود. می توان از آن به عنوان تثبیت کننده حباب در فیلم های غنی از LLDPE استفاده کرد. کاربردها/موارد استفاده: کیسه ها و آسترهای زباله سنگین، فیلم شرینک صنعتی، بسته بندی و روکش جعبه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تردی فوق‌العاده بالا استحکام کششی بالا قابلیت دوخت حرارتی خوب	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها پوشش فیلم قابل جمع شدن کیسه بسته بندی سنگین	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	51 µm	2.01 mil	-
مدول سکانت	165 MPa 217 MPa	- 23931.27 psi 31473.25 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	17.2 MPa 10.3 MPa	- 2494.65 psi 1493.89 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	150 % 680 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	130 g	4.59 oz	ASTM D1709

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.