Westlake LDPE EF608

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake EF608 یک رزین LDPE با شاخص جریان مذاب بالا است که برای فیلم‌های نازک پوشاک و سایر فیلم‌هایی که نیاز به کشش عالی دارند، پیشنهاد می‌شود. شاخص جریان مذاب بالا این ماده را به یک انتخاب خوب در کاربردهای کامپاندینگ به عنوان حامل برای مستربچ یا سایر کنسانتره‌ها تبدیل می‌کند. کاربردها/موارد استفاده: رزین پایه کامپاندینگ، کنسانتره‌های رنگی، مستربچ‌های افزودنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش قابلیت کار، خوب	- -	- -
کاربردها	ترکیبی مستر بچ مستربچ رنگ	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دمشی	-	
	ترکیبی	-	
	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	51 µm	2.01 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
	179 MPa	25961.8 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D882
	15.9 MPa	2306.1 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	580 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	95 g	3.35 oz	ASTM D1709

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.