Westlake LDPE EF677

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake EF677 یک رزین LDPE با شاخص جریان مذاب بالا است که برای فیلم های پوشاک یا سایر کاربردهایی که نیاز به کشش عالی دارند، پیشنهاد می شود. این ماده همچنین یک انتخاب عالی برای کاربردهای فوم PE است. کاربردها/موارد استفاده: فیلم های پوشاک با کشش بالا، فیلم های لباسشویی و خشک شویی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب خوبی جداسازی	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها فوم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	51 µm	2.01 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	138 MPa	20015.24 psi	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D882
	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	250 %	-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	95 g	3.35 oz	ASTM D1709

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.