TYMAX® GT4157

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake GT4157 یک پلی اتیلن خطی کم چگالی اصلاح شده با انیدرید است که برای اکستروژن فیلم دمیده طراحی شده است و حاوی هیچ گونه افزودنی لغزنده و ضد بلوک نیست. این رزین برای عملکرد به عنوان یک لایه اتصال اکسترود شده در کاربردهای فیلم چند لایه طراحی شده است.
Westlake GT4157 برای اتصال LLDPE به رزین هایی طراحی شده است که معمولاً دارای ویژگی های پیوند ضعیفی مانند پلی آمید و EVOH هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-
	فیلم چندلایه	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	لایه اتصال	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ASTM D4883
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	122 C°	251.6 F°	ASTM D3418
دمای تبلور پیک (DSC)	103 C°	217.4 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.