Westlake PVC 1195B

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Westlake PVC 1195 PVC یک رزین با وزن مولکولی کم است که برای قالب‌گیری تزریقی سخت، کلندرینگ، اکستروژن ورق و قالب‌گیری دمشی طراحی شده است. کاربردهای پیشنهادی رزین Westlake PVC 1195 PVC برای طیف گسترده‌ای از کاربردها مناسب است. کاربردهای معمولی شامل اتصالات لوله و سایر محصولات قالب‌گیری شده تزریقی، فیلم و ورق کلندر شده، ورق اکسترود شده، بطری‌ها و کاربردهای پلاستیکی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین پلاستیک شده	- -	- -
کاربردها	بطری‌ها فیلم لوله‌کشی ورق	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سفید	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	
روش فرآیند	دمش‌گیری چرخ دنده اکستروژن فیلم قالب‌گیری تزریقی اکستروژن ورق	- - - - -	- - - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	58.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.73	-	ASTM D5225
اندازه ذرات		- - -	ASTM D1921 - -
	%		
	%		
ویسکوزیته نسبی	1.90	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP2-16050	-	ASTM D1755
مواد فرار	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.