Westlake PVC 1230S

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Westlake PVC 1230S PVC یک هموپلیمر با وزن مولکولی متوسط است که در درجه اول برای اکستروژن محصولات سخت طراحی شده است. این رزین دارای اندازه ذرات، ساختار و تخلخل یکنواخت کنترل شده است که منجر به خواص اختلاط عالی می‌شود. 1230S PVC پایداری حرارتی خوب و ویژگی‌های چگالی حجمی بالایی را نشان می‌دهد که این Westlake PVC خاص را به ویژه برای تولید پروفیل‌های سایدینگ، پنجره، حصار و درب مناسب می‌کند. کاربردهای پیشنهادی رزین Westlake PVC 1230S PVC معمولاً در ترکیبات PVC سخت استفاده می‌شود که می‌توان آن را از طریق اکسترودرهای چند پیچه مدرن با خروجی بالا پردازش کرد تا سایدینگ، پنجره، حصار و پروفیل‌های درب تولید شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی هموپلیمر وزن مولکولی متوسط	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای ساختمانی حصار و دکینگ پروفایل‌ها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	زیرلایه پوشش پنجره‌ها و درها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.56 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	66.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.90	-	ASTM D5225
اندازه ذرات		- - -	ASTM D1921 - -
ویسکوزیته نسبی (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	2.20	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP4-16040	-	ASTM D1755
شماره CAS	9002-86-2	-	-
مواد فرار	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.