Xuye Z-500

تولیدکننده	Shandong Xuye New Materials Co., Ltd.	**دسته بندی**	CPVC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی وینیل کلراید کلرینه شده دارای حلالیت خوب، خاصیت عایق الکتریکی، ترموپلاستیسیته و خاصیت فیلم است. این ماده دارای خاصیت شیمیایی پایدار، مقاومت در برابر خوردگی، ضد آب و سختی اشتعال است؛ می‌تواند در کتون، اتر هیدروکلریک، هیدروکربن آروماتیک، استر و بخشی از الکل حل شود. این ماده به طور گسترده‌ای در تولید انواع محصولات پلاستیکی مقاوم در برابر خوردگی، چسب و پوشش‌ها و غیره استفاده می‌شود. کاربرد درجه قالب‌گیری. عمدتاً در اتصالات لوله CPVC و سایر قالب‌گیری‌ها استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عایق	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
کاربردها	لوازم جانبی	-	-
	کاربرد پوشش	-	-
	چسب	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای کلر	%wt	-	-
مواد فرار	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دانه بندی (Granularity)	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.