Nipol® 1042

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NIPOL® NITRILE ELASTOMERS (NBR) زمانی توصیه می‌شود که مقاومت در برابر روغن یا حلال برای عملکرد صحیح قطعات لاستیکی مورد نیاز باشد. الاستومرهای نیتریل نیپول در دامنه وسیعی از محتوای آکریلونیتریل در دسترس هستند تا عملکرد بهینه را در شرایط مختلف تضمین کنند. با افزایش محتوای آکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می‌یابد؛ انعطاف‌پذیری و استحکام در دماهای پایین با افزایش محتوای بوتادین بهبود می‌یابد. برای به دست آوردن طیف وسیعی از سختی‌ها و سایر خواص ضروری، الاستومرهای نیپول می‌توانند ترکیب شوند تا عملکرد بهینه حاصل شود. الاستومرهای نیپول بهترین ارزش را برای همه کاربردهای روغن، حرارت و شیمیایی به جز موارد بسیار سخت دارند و در اشکال پودری، خرده، مایع و بسته‌بندی در دسترس هستند. الاستومرهای نیتریل نیپول به‌ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک‌ها و ترموست‌ها مناسب هستند؛ همچنین به عنوان افزودنی در پوشش‌ها و چسب‌ها استفاده می‌شوند. خواص/کاربردهای ویژه نیتریل عمومی با ویسکوزیته موونی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	ویسکوزیته بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	افزودنی	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	بسته	-	-
	خرده	-	-
	مایع	-	-
	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	73 to 83 MU	-	-
محتوای ACN	33 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.