# Nipol® 1562

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Zeon Chemicals .L.P | **دسته بندی** | Latex |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاتکس کوپلیمر اکریلونیتریل بوتادین (NBR latex) ویژگی ها نیتریل متوسط - بالا. نوع نرم 1561. کاربردها کاغذ پایه برای نوارها، صفحات کلاچ، تسمه ها و شیلنگ ها.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر | - | - |
| | چسبندگی خوب | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| | نرم | - | - |
| **کاربردها** | کمربندها/تعمیر کمربند | - | - |
| | شلنگ | - | - |
| | نوار | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته محلول** | 35 mPa·s | 35.0 cP | - |
| **میانگین اندازه ذرات** | 50 nm | - | - |
| **pH** | 10.0 | - | - |
| **کشش سطحی** | 43 mN/m | 43.0 dyne/cm | - |
| **جامدات کل** | 41 % | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای انتقال شیشه‌ای** | -21.0 C° | -5.8 F° | DSC |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.