Nipol® 2507H

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Latex
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاتکس کوپلیمر استایرن-بوتادین (لاتکس SB) ویژگی ها لاتکس استایرن-بوتادین بالا. مخلوط با SBR برای تنظیم چقرمگی. غلظت بالا با پایداری بهبود یافته. کاربردها مواد کفش (آغشته)، و جداکننده های باتری. پارچه های نبافته (چرم مصنوعی)، و تیمار الیاف مانند مواد کفش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	پارچه‌ها	-	-
	الیاف	-	-
	کفش‌ها	-	-
	غیر بافته‌ها	-	-
	چرم مصنوعی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	20 mPa·s	20.0 cP	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
میانگین اندازه ذرات	250 nm	-	-
pH	10.0	-	-
کشش سطحی	35 mN/m	35.0 dyne/cm	-
جامدات کل	52 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	58.0 C°	136.4 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.